



MEDARIS

NEOVO MRX22W

A bright display for 24/7 usage.

CONTACT

HELSINGIN TOIMIPISTE

LINNAHERRANKUJA 16, 00950 HELSINKI

TEL. +358 500 869742

MRX22W on kirkas Medical-näyttö, IP65, EN60601-1 ja EN60601-1-2. Neovo valmistaa näyttöjä julkisiin tiloihin, joissa näyttö on päällä 24/7 ja ilkeivallan vaara on merkittävä. Samat vaatimukset ovat yllättäen myös vaativissa sairaalaympäristöissä.



INFO@AVEDONMEDICAL.COM



WWW.AVEDONMEDICAL.COM

MEDARIS-NEOVO MRX22W

Sairaaloiden osastoilla tilankäyttö on optimoitu ja potilaita on vierä viera. Hyvää hygieenistä tasoa ylläpidetään päivittäisillä siivouksilla. Esimerkiksi 3000-5000 € arvoisen leikkaussalinäytön elinkaareksi on suunniteltu yli 5 vuotta, mutta toteuma on 2-3 vuotta. Suurin syy tähän on siivouksessa ja leikkauksien järjestelyistä johtuvat kolhaisut. MRX-22 on lähes immuuni näille tapauksille ja vaaditaan kovaa voimaa näytön rikkomiseen. Näytössä on metallinen ulko-kuori ja kova lasipinta. Tällainen ruggeroitu näyttö on tehty kestävämmän ja on helposti puhdistettavissa.

Näytön merkitys on erittäin suuri hoitajien ja lääkäreiden työssä. Kaikki laitteiden ja järjestelmien tuottama informaatio on silmien varassa. Heikkolaatuinen näyttö rasittaa silmiä ja jopa vääristää informaatiota.

TEKNISET OMINAISUUDET

22" ja 24"

Resoluutio:1920x1080 FullHD

Kontrasti: 2000000:1 (DCR)

Kirkkaus: 250 cd/m2 typical

HDMI, VGA, DVI-D, CVBS (RCA x2),

S-Video, Audio



**22" ja 24" FullHD
1920x1080 näyttö**

**Kirkas 24/7 näyttö
julkisiin tiloihin**



Specifications

Display	22" LED-Backlight TFT LCD
Color	white (RAL9003)
Resolution	1920 x 1080 Full HD
Pixelpitch	248,2 µm
Aspect Ratio	16:9
Brightness	250 cd/m ² typical
Contrast	2.000.000 : 1 (DCR)
Response Time	3 ms GTG
Viewing Angle (H/V)	170° / 160° typical
Inputs	VGA, DVI-D, CVBS, S-Video, HDMI, Audio-In
Control Inputs	VGA (15pin) DVI-D CVBS (RCA x2) S-Video (4-Pin mini DIN) HDMI Audio In for PC (audio jack, 3.5 diameter) Audio In for CVBS (RCA) or S-Video
Supply Voltage	external DC 12 V
Input Power	max. 25 W (on)
Power Supply	medical Desktop power supply 63 W
Standards	FCC, CB, CE, BSMI, RoHS, WEEE, REACH, 60601-1 3rd

Mechanical & environmental

Housing	Aluminium / Magnesium
Front	NeoV™ Optical Glass
Temperature (operation)	0° C ~ 40° C, 10% ~ 90% (no condensation)
Temperature (storage)	-20° C ~ 60° C, 5% ~ 95% (no condensation)
Dimensions (L x H x W)	513 x 369 x 155 mm
Weight	6,9 kg
Mounting	VESA 75 / 100

